

# REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: MONTURAS, CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR

Semana del

## MENSAJE DE LA EMPRESA

## MONTURAS, CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR



Inspeccione las monturas, los arneses, los pasadores, las espuelas y los mosquetones todos los días. Revise si hay signos de desgaste o piezas flojas. Si duda de que un equipo esté en buenas condiciones, sáquelo de servicio.



Inspeccione todas las cuerdas a diario. Fíjese si hay hebras desgastadas o deshilachadas, con cortes, abrasiones o cambios en el diámetro.



Siempre guarde el equipo y las cuerdas luego de usarlos. Evite que estén expuestos a líquidos u objetos cortantes.



Antes de trepar a un árbol, use las espuelas para establecer si es seguro hacerlo. Inspecciónelo por completo. Nunca camine por el suelo ni salte de un árbol con las espuelas puestas.



Cuando use las espuelas, dé pasos cortos, mantenga los brazos rectos y el torso lejos del cuerpo del árbol, mantenga el equilibrio, siga usando dos puntos de fijación.

## VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: [vimeo.com/townsendcorp/17ne](https://vimeo.com/townsendcorp/17ne)

Español: [vimeo.com/townsendcorp/17ns](https://vimeo.com/townsendcorp/17ns)

## METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES

Semana pasada

Esta semana

## RECORDATORIO IMPORTANTE

## RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS

### LUNES

¿Cada cuánto debe inspeccionar su equipo el escalador? Antes de usar líneas de ascenso, líneas de trabajo, amarres y demás equipo para trepar, el escalador debe inspeccionar que no estén dañados ni deteriorados, ni que tengan cortes o abrasiones; si hubiera signos de desgaste o daños excesivos, deben sacarse de servicio.

### MARTES

¿Los escaladores pueden usar el extremo de la línea de ascenso para el montaje de ramas pequeñas? ¡NO! Las líneas de ascenso no pueden usarse para ningún otro fin.

### MIÉRCOLES

VERDADERO O FALSO: Si el mecanismo de cierre del pasador está roto, está permitido usarlo hasta el final de la jornada con un observador y reemplazarlo antes de comenzar a trabajar al día siguiente. FALSO. El equipo defectuoso debe quitarse de servicio en el acto y colocársele una etiqueta roja.

### JUEVES

¿Dónde deben guardarse las monturas y el equipo para trepar? Todo el equipo para trepar debe guardarse para evitar que quede expuesto a solventes, gasolina, herbicidas y demás líquidos.

### VIERNES

¿Qué método se recomienda para revisar las cuerdas? Si retuerce la cuerda en contra de la trama natural, podrá revisar si las fibras internas están demasiado desgastadas.

### SÁBADO

¿Puede usar su propia montura para trepar en lugar del equipo de la empresa?  
Antes de utilizar algún equipamiento, este debe contar con la aprobación de operaciones y de prevención de riesgos laborales.

## CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

### Mantenga una distancia segura

En condiciones normales, el conductor debe dejar al menos 3 segundos entre su vehículo y el que tiene adelante. Así, el conductor podrá recurrir al principio de Smith que dice que hay que mantener una distancia segura.

## MONTURAS, CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR

Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal

Empresa: \_\_\_\_\_ Locación: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

22. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

23. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

24. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

25. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

26. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

27. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

28. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

29. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

30. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

32. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

33. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_

35. \_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_

17. \_\_\_\_\_

37. \_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_

38. \_\_\_\_\_

19. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_

20. \_\_\_\_\_

40. \_\_\_\_\_